

## Бэкапирование конфигов почтового сервера

```
#!/bin/bash
# Задаем системные переменные, чтобы в скрипте не прописывать полные пути.
PATH=/etc:$PATH/var:$PATH
# Каталог с рабочими данными, которые нужно резервировать.
source_arch_etc="/etc"
source_arch_var="/var/www/html"
source_1="/etc/apache2"
source_2="/etc/amavis"
source_3="/etc/clamav"
source_4="/etc/iptables"
source_5="/etc/webmin"
source_6="/etc/netplan"
source_7="/etc/php"
source_8="/etc/postfix"
source_9="/etc/postgrey"
source_10="/etc/ssl/mail"
source_11="/var/www/html/webmail"
source_12="/var/www/html/postfixadmin"
# Корневая папка, где нужно хранить резервные копии.
destination_root="/mnt/Backup_mail/System"
# Подстановка даты в название архива.
fdate=$(date +%Y-%m-%d)
# Удаление старых архивов
find ${destination_root}/archive -type f -name "*.tar.gz" -ctime +65 -
exec rm -R {} \; 2>&1
# Ежедневный
rsync -a --delete-after ${source_1}/
${destination_root}/daily/etc/apache2/
rsync -a --delete-after ${source_2}/
${destination_root}/daily/etc/amavis/
rsync -a --delete-after ${source_3}/
${destination_root}/daily/etc/clamav/
rsync -a --delete-after ${source_4}/
${destination_root}/daily/etc/iptables/
rsync -a --delete-after ${source_5}/
${destination_root}/daily/etc/webmin/
rsync -a --delete-after ${source_6}/
${destination_root}/daily/etc/netplan/
rsync -a --delete-after ${source_7}/ ${destination_root}/daily/etc/php/
rsync -a --delete-after ${source_8}/
${destination_root}/daily/etc/postfix/
rsync -a --delete-after ${source_9}/
${destination_root}/daily/etc/postgrey/
rsync -a --delete-after ${source_10}/
${destination_root}/daily/ssl/mail/
rsync -a --delete-after ${source_11}/
${destination_root}/daily/var/www/html/webmail/
```

```
rsync -a --delete-after ${source_12}/
${destination_root}/daily/var/www/html/postfixadmin/
# Еженедельный
if [[ $(date +%u) -eq 0 ]]
then
    rsync -a --delete-after ${source_1}/
    ${destination_root}/weekly/etc/apache2/
    rsync -a --delete-after ${source_2}/
    ${destination_root}/weekly/etc/amavis/
    rsync -a --delete-after ${source_3}/
    ${destination_root}/weekly/etc/clamav/
    rsync -a --delete-after ${source_4}/
    ${destination_root}/weekly/etc/iptables/
    rsync -a --delete-after ${source_5}/
    ${destination_root}/weekly/etc/webmin/
    rsync -a --delete-after ${source_6}/
    ${destination_root}/weekly/etc/netplan/
    rsync -a --delete-after ${source_7}/ ${destination_root}/weekly/etc/php/
    rsync -a --delete-after ${source_8}/
    ${destination_root}/weekly/etc/postfix/
    rsync -a --delete-after ${source_9}/
    ${destination_root}/weekly/etc/postgrey/
    rsync -a --delete-after ${source_10}/
    ${destination_root}/weekly/ssl/mail/
    rsync -a --delete-after ${source_11}/
    ${destination_root}/weekly/var/www/html/webmai/
    rsync -a --delete-after ${source_12}/
    ${destination_root}/weekly/var/www/html/postfixadmin/
fi
# Создание архива
count_last_archives=$(find ${destination_root}/archive/ -name "*.tar.gz"
-mtime -30 | wc -l)
if [[ $count_last_archives -eq 0 ]]
then
    cd ${source_arch_etc}
    tar zcf ${destination_root}/archive/backup_etc${fdate}.tar.gz ./
    cd ${source_arch_var}
    tar zcf ${destination_root}/archive/backup_var${fdate}.tar.gz ./
fi
# Копирование некоторых файлов
cp /etc/passwd ${destination_root}/daily/etc/
cp /etc/crontab ${destination_root}/daily/etc/
cp /etc/fstab ${destination_root}/daily/etc/
cp /etc/group ${destination_root}/daily/etc/
```

From:

<https://wiki.fellk.ru/dokuwiki/> - **Игорь FellK**

Permanent link:

[https://wiki.fellk.ru/dokuwiki/doku.php/scripts/backup\\_config\\_mail\\_server](https://wiki.fellk.ru/dokuwiki/doku.php/scripts/backup_config_mail_server)

Last update: **2023/09/25 10:51**

